

KFV62DBE

Вытяжка настенная, 59,8 см, нержавеющая сталь, белое стекло

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая + белое стекло

Управление электронное (кнопки)

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

3 скорости

Подсветка – 2 галогенные лампы по 20 Вт

Жирулавливающие фильтры алюминиевые – 1 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	290	400	560
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	52	59	67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 310 Вт

Мощность мотора: 270 Вт

Мощность ламп подсветки: 20 Вт

Напряжение: 220-240 В

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева




дополнительные аксессуары

- **KITFC161** - угольный фильтр

Также поставляется

- **KFV62DE** - нержавеющая сталь, стекло
- **KFV62DN-2** - нержавеющая сталь, черное стекло



ПОДСВЕТКА:




Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Уровень Шума 45 дБ (А):



Уровень Шума составляет всего 45 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

настенная вытяжка
60 см
нержавеющая сталь/стекло

