

## KSEG7XE новинки

Встраиваемая вытяжка, 70,2 см, нержавеющая сталь.

### ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Управление слайдер

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 505 м<sup>3</sup>/ч

3 скорости

Подсветка – 2 галогенные лампы по 28 Вт

Уровень шума на первой скорости: 52 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III
Мощность (IEC 61 591) м <sup>3</sup> /ч:	250	340	505
Уровень шума IEC 60704-2-13 дБ(А):	52	59	69

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 261 Вт

Мощность мотора: 205 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- KITFC142 - угольный фильтр

### Также поставляется

- KSEG5X - 52 см





**ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



**ПОДСВЕТКА:**



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



**Уровень Шума 52 дБ (А):**



Уровень Шума составляет всего 52 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

