

КС19РОЕ новинки

cortina

Вытяжка настенная декоративная, 89,5 см, кремовая

EAN13: 8017709211752

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Кремовый, теплоформованный полимер

Фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

В отсутствие логотипа и релингов на вытяжке видны крепежные отверстия

Поворотные переключатели

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 2 LED

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	334	439	567	788
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	50	57	63	70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Мощность ламп подсветки: 2 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- KITLOGOCR - логотип, серебристый
- KITKCS-2 - набор аксессуаров, фурнитура состаренное серебро (боковые релинги + логотип)
- FLT6 - фильтр угольный
- KITKCX-2 - набор аксессуаров, фурнитура серебристая (боковые релинги + логотип)
- KITLOGOAS - логотип, состаренное серебро

Также поставляется

- КС19РА - медная
- КС19RW - бордо
- КС19В-2 - белый
- КС19ОТ - латунная
- КС19А-2 - антрацит, фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



Уровень шума 50 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

