

KC19AOE

cortina

Вытяжка настенная декоративная, 89,5 см, антрацит

EAN13: 8017709211745

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Антрацит, теплоформованный полимер

Фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте

В отсутствие логотипа и релингов на вытяжке видны крепежные отверстия

Поворотные переключатели

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 2 LED

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

Скорость	I	II	III	Интенсивный режим
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	334	439	567	788
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	50	57	63	70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Мощность ламп подсветки: 2 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - фильтр угольный
- **KITLOGOCR** - логотип, серебристый
- **KITKCS-2** - набор аксессуаров, фурнитура состаренное серебро (боковые релинги + логотип)
- **KITKCX-2** - набор аксессуаров, фурнитура серебристая (боковые релинги + логотип)
- **KITLOGOAS** - логотип, состаренное серебро

Также поставляется

- **KC19POE** - Кремовая, фурнитура (логотип + боковые релинги) латунные в комплекте
- **KC19BSE** - Белая, фурнитура (боковые релинги и логотип) состаренное серебро
- **KC19RA** - Медная
- **KC19RW** - Бордо
- **KC19OTE** - Латунная



Уровень шума 50 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

